



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

1 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale : AIR CONTROL SANITIZER
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Salute n. 20970
Il prodotto non contiene nanoforme.

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Settori d'uso: Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]
Descrizione/Utilizzo: Aerosol disinfettante ad azione battericida, lieviticida e virucida.

Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ORMA. S.r.l.
Via A. Chiribiri 2, 10028 - TROFARELLO (TO) ITALY
Tel. 0116499064 Fax 0116804102
Tecnico competente della redazione della SDS: regulatory@ormatorino.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 800883300
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. 0557947819
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia - Tel. 0881732326
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. 0266101029
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. 0817472870
Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. 038224444
Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 0668593726
Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 063054343
Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - Tel. 0649978000
Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 800011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

2 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Il calcolo della classificazione è eseguito al netto dei propellenti

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:



Pittogrammi, codici di avvertenza:

GHS02, GHS07 - Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH208 - Contiene Mentolo fragranza, Eucaliptolo, Essenza di Pino. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

Generali

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

3 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Conservazione

P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

P405 - Conservare sotto chiave.

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti.

Contiene:

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchildimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)), Mentolo fragranza, Eucaliptolo, Alcool isopropilico, Essenza di Pino

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

Nessuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Sostanza	Concentrazione [w/w]	Classificazione	Index	CAS	EINECS	REACH
Alcool isopropilico	>= 27,10 <= 29,50%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 4.710,000 mg/kg ATE dermal = 12.800,000 mg/kg ATE inhal = 72,600 mg/l/4 h	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	01-2119457 558-25
Mentolo fragranza	>= 0,179 <= 0,319%	Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1	ND	ND	ND	ND
Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchildimetile,	>= 0,16 <= 0,30%	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314;	ND	68424-85-1	270-325-2	ND



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

4 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanza	Concentrazione [w/w]	Classificazione	Index	CAS	EINECS	REACH
cloruri (ADBAC/BKC (C12-16))		Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità acuta Fattore M = 10 Tossicità cronica Fattore M = 1 ATE oral = 426,000 mg/kg ATE dermal = 3.412,500 mg/kg				
Essenza di Pino	>= 0,10 <= 0,151%	Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1	ND	ND	ND	ND
Eucaliptolo	>= 0,10 <= 0,151%	Flam. Liq. 3, H226; Skin Sens. 1B, H317 ATE oral = 4.500,000 mg/kg ATE dermal > 2.000,000 mg/kg	ND	470-82-6	207-431-5	01-2119967 772-24

Sostanze nell'essenza di Pino	Reach/CAS/EC nr.	Concentrazione % w/w nel prodotto	CLP
Acetato di mentanile	Reach 01-2119983293-30-XXXX CAS 58985-18-5 EC 939-728-7	< 0,009 %	Skin Sens. 1B H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chron 2 H411
acetato-di-4-terz-butilcicloesile	Reach 01-2119976286-24-XXXX CAS 32210-23-4 EC 250-954-9	< 0,009 %	Skin Sens. 1B H317
Limonene	Reach 01-2119529223-47-XXXX CAS 5989-27-5 EC 227-813-5	< 0,009 %	Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400 (M= 1); Aquatic Chron 3 H412
Salicilato di pentile	Reach 01-2119969444-27-XXXX CAS 2050-08-0 EC 218-080-2	< 0,009 %	Acute Tox. 4 H302 (ATE = 500.00); Aquatic Acute 1 H400 (M = 1); Aquatic Chron 1 H410 (M = 1)
P-cimene	Reach 01-2120807345-59-XXXX CAS 99-87-6 EC 202-796-7	< 0,009 %	Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Acute Tox. 3 H331 (ATE = 3.00); Repr. 2 H361f; Aquatic Chron 2 H411
Contiene Olio di Eucalyptus Globulus [Reach 01-2119978250-37-XXXX CAS 84625-32-1 CE 283-406-2] Linalolo [Reach 01-2119474016-42-XXXX CAS 78-70-6 EC 201-134-4], Alfa pinene [Reach 01-2119519223-49-XXXX CAS 80-56-8 EC 201-291-9], Aldeide C12 MNA [Reach 01-2119969443-29-XXXX CAS 110-41-8 EC 203-765-0], Canfene [CAS 79-92-5 EC 201-234-8], Geraniolo [Reach 01-2119552430-49-XXXX CAS 106-24-1 EC 203-377-1]] in w/w <0,009%			



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

5 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanze nella fragranza Mentolo	Reach/CAS/EC nr.	Concentrazione % w/w nel prodotto	CLP
Mentolo	Reach 01-2119458866-21-XXXX CAS 89-78-1 CE 218-690-9	< 0,09 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319
Olio di Eucalyptus Globulus	Reach 01-2119978250-37-XXXX CAS 84625-32-1 CE 283-406-2	< 0,09 %	Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chron 2 H411
Mentone	Reach 01-2119983789-09-XXXX CAS 14073-97-3 CE 237-926-1	< 0,09 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317
Canfora	Reach 01-2119966156-31-XXXX CAS 76-22-2 CE 200-945-0	< 0,09 %	Sol.Inf. 1 H228; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 4 H332 (ATE = 11.00); STOT SE 2 H371
Benzene, 1-metossi-4-(1-propenil)	Reach 01-2119979097-22-XXXX CAS 4180-23-8 EC 224-052-0	< 0,009 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chron 3 H412
acetato-di-4-terz-butilcicloesile	Reach 01-2119976286-24-XXXX CAS 32210-23-4 EC 250-954-9	< 0,009 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chron 3 H412
Salicilato di metile	CAS 119-36-8 EC 204-317-7	< 0,009 %	Acute Tox. 4 H302 (ATE = 887.00); Skin Sens. 1B H317; Eye Dam. 1 H318; Repr. 2 H361d; Aquatic Chron 3 H412
Contiene anche Limonene [Reach 01-2119529223-47-XXXX CAS 5989-27-5 EC 227-813-5] Canfene [CAS 79-92-5 EC 201-234-8], Difeniletere [Reach 01-2119472545-33-XXXX CAS 101-84-8 EC 202-981-2] Alfa pinene [Reach 01-2119519223-49-XXXX CAS 80-56-8 EC 201-291-9], Beta pinene [CAS 127-91-3 EC 204-872-5] in w/w <0,009%			

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
CHIAMARE UN MEDICO.

Se la respirazione si è interrotta, sottoporre a respirazione artificiale.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

6 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.

Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

Ingestione:

Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere alla sezione 11. I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo può essere necessaria la sorveglianza sanitaria nelle 48 ore successive all'incidente.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:

CO2 o estintore a polvere.

Mezzi di estinzione da evitare:

Getti diretti di acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli particolari di incendio: In caso di incendio, emissione di gas tossici e vapori irritanti. Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Prodotto sotto pressione in contenitore metallico a tenuta (pressure test max 15 bar). Raffreddare i contenitori con acqua nebulizzata cercando di allontanarli dal fuoco. I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza (proteggersi la testa utilizzando un casco di sicurezza).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

7 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

Allontanarsi dalla zona circostante ricordando che eventuali surriscaldamenti potrebbero proiettare la bombola a notevole distanza.

Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Data l'ermeticità della bombola aerosol, è alquanto improbabile che possano verificarsi considerevoli spandimenti.

Tuttavia nel caso che qualche contenitore subisse un danneggiamento tale da provocare una perdita, isolare la bombola in questione portandola all'aria aperta o ricoprendola con materiale inerte e non combustibile (es. sabbia, terra, vermiculite) ed avendo l'accortezza di evitare ogni punto d'ignizione che potrebbe comportare un grave rischio d'incendio.

Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.

Predisporre un'adeguata ventilazione.

Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite.

Avvisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:

Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Usare la massima cautela nella manipolazione del prodotto. Evitare urti o sfregamenti.

Nei locali abitati non utilizzare su grandi superfici.

Durante il lavoro non fumare.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono espandersi raso terra e formare delle miscele esplosive con l'aria. Impedire la formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nell'aria.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

Non bucare o bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o corpi incandescenti. Utilizzare in zone



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

8 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

sufficientemente aerate.

Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Recipiente sotto pressione. Conservare in luoghi ventilati, negli imballi originali al riparo da fonti di calore e dai raggi solari.

Mantenere sempre ben chiusi i contenitori.

Conservare sempre in ambienti ben areati.

Non chiudere mai ermeticamente il contenitore, lasciare sempre una possibilità di sfiato.

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore:

Manipolare con cautela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,

Tenere il contenitore ben chiuso.

Usi professionali:

Manipolare con cautela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,

Tenere il contenitore ben chiuso.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

GBR Regno Unito EH40/2005 Limiti di esposizione sul posto di lavoro (quarta edizione 2020)

TLV-ACGIH ACGIH 2021

Valore limite di soglia

WEL GBR 999 mg/m³ 400 ppm 1250 mg/m³ 500 ppm

TLV-ACGIH 492 mg/m³ 200 ppm 983 mg/m³ 400 ppm

Mentolo fragranza / Pino essenza:

Sostanza

Legge italiana

Legge EU

8 h Short time

8 h Short time

ppm mg/m³ ppm mg/m³

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Difeniletere

1

7

2

14

1

7

2

14

Sostanza

ACGIH (R) 2023

8 h Short time

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Canfora

2

-

3

-

Difeniletere

1

-

2

-

Alfa pinene

20

-

-

-

Beta pinene

20

-

-

-

- Sostanza: Alcool isopropilico

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 500 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 888 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 89 (mg/m³)



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

9 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 319 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 26 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 140,9 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 552 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 140,9 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 552 (mg/kg/Sedimenti)

Suolo = 28 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16))

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 3,96 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 5,7 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,001 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 12,27 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,001 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 13,09 (mg/kg/Sedimenti)

STP = 0,4 (mg/l)

Suolo = 7 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: Eucaliptolo

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 7,05 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 2 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 1,74 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 1 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 600 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,057 (mg/l)

Acqua di mare = 0,0057 (mg/l)

STP = 10 (mg/l)

Suolo = 0,25 (mg/kg Suolo)

- Profumo al mentolo / Essenza di pino:

Sostanza: Olio di Eucalyptus Globulus

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione]: 0,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 0,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 1 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 0,87 mg/m³

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 3,52 mg/m³

PNEC [acqua di mare]: 0,0002 mg/L

PNEC [acqua dolce]: 0,00204 mg/L

PNEC [sedimento di mare]: 0,066 mg/Kg

PNEC [sedimento, fresco]: 0,665 mg/Kg

PNEC [suolo]: 0,134 mg/Kg



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

10 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanza: Canfora

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 17,6316 mg/m³
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 10 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 4,3478 mg/m³
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 5 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione]: 5 mg/kg pc/giorno
PNEC [acqua, fresca]: 0,0093 mg/L
PNEC [acqua, mare]: 0,00093 mg/L
PNEC [acqua, intermittente]: 0,09303 mg/L
PNEC [sedimento, fresco]: 0,139 mg/Kg
PNEC [sedimento, mare]: 0,0139 mg/Kg
PNEC [suolo]: 2,17 mg/Kg
PNEC [depuratore]: 1, mg/L

Sostanza: Benzene, 1-metossi-4-(1-propenil)

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 3,75 mg/kg pc/giorno
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 7,5 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 6,5 mg/m³
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 26,45 mg/m³
PNEC [acqua dolce]: 0,007 mg/L
PNEC [depuratore]: 0,972 mg/L
PNEC [acqua dolce]: 0,0053 mg/L
PNEC [sedimento fresco]: 2,01 mg/Kg
PNEC [acqua di mare]: 0,00053 mg/L
PNEC [sedimento di mare]: 0,21 mg/Kg
PNEC [depuratore]: 12,2 mg/L
PNEC [suolo]: 0,42 mg/Kg

Sostanza: Limonene

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione]: 4,8 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 16,6 mg/m³

Sostanza: Canfene

DNEL [lavoratore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 1,25 mg/kg pc/giorno
DNEL [lavoratore - esposizione a breve termine - effetti sistemici Effetti - inalazione]: 110,19 mg/m³
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 0,21 mg/kg pc/giorno
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 110,19 mg/m³
DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - ingestione]: 0,625 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 0,625 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - inalazione]: 54,3 mg/m³
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione]: 0,1 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 0,1 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 54,3 mg/m³



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

11 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

PNEC [depuratore]: 10 mg/L
PNEC [suolo]: 0,0211 mg/Kg
PNEC [acqua, intermittente]: 0,00072 mg/L
PNEC [acqua, dolce]: 0,00072 mg/L
PNEC [acqua, mare]: 0,00007 mg/L
PNEC [sedimento, fresco]: 0,0262 mg/Kg
PNEC [sedimento, mare]: 0,00262 mg/Kg

Sostanza: Difeniletere

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle]: 58,3 mg/kg pc/giorno
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 245,8 mg/m3
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto cutaneo]: 0,15 mg/cm2
DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti locali - inalazione]: 9,68 mg/m3
PNEC [acqua dolce]: 0,0017 mg/L
PNEC [acqua di mare]: 0,00017 mg/L
PNEC [acqua intermittente]: 0,017 mg/L
PNEC [depuratore]: 10, mg/L
PNEC [sedimento fresco]: 0,345 mg/Kg
PNEC [sedimento di mare]: 0,0345 mg/Kg
PNEC [suolo]: 0,0681 mg/Kg

Sostanza: Alfa pinene

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 5,98 mg/m3
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione]: 0,31 mg/kg pc/giorno
DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 1,06 mg/m3
PNEC [depuratore]: 3,26 mg/L
PNEC [suolo]: 0,539 mg/Kg
PNEC [acqua dolce]: 0,004 mg/L
PNEC [acqua di mare]: 0,0004 mg/L
PNEC [sedimento fresco]: 1,33 mg/Kg
PNEC [sedimento di mare]: 0,133 mg/Kg

Sostanza: Beta pinene

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 5,98 mg/m3

Sostanza: acetato-di-4-terz-butilcicloesile

PNEC [acqua fresca]: 0,0053 mg/L
PNEC [sedimenti, freschi]: 2,01 mg/Kg
PNEC [acqua, mare]: 0,00053 mg/L
PNEC [sedimenti, mare]: 0,21 mg/Kg
PNEC [depuratore]: 12,2 mg/L
PNEC [suolo]: 0,42 mg/Kg



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

12 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanza: Linalolo

DNEL [lavoratore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 5 mg/kg pc/giorno

DNEL [lavoratore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - inalazione]: 16,5 mg/m³

DNEL [lavoratore - esposizione a breve termine - effetti locali - contatto cutaneo]: 15 mg/cm³

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 2,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione]: 2,8 mg/m³

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto cutaneo]: 15 mg/cm³

DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - contatto cutaneo]: 2,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - inalazione]: 4,1 mg/m³

DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti sistemici - ingestione] : 1,2 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a breve termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 15 mg/cm²

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle] : 1,25 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione] : 0,7 mg/m³

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione] : 0,2 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 15 mg/cm²

PNEC [acqua dolce] : 0,2 mg/L

PNEC [sedimento fresco] : 2,22 mg/Kg

PNEC [acqua di mare] : 0,02 mg/L

PNEC [sedimento di mare] : 0,222 mg/Kg

PNEC [depuratore] : 10, mg/L

PNEC [suolo] : 0,327 mg/Kg

Sostanza: Aldeide C12 MNA

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione] : 25,2 mg/m³

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle] : 7, mg/kg pc/giorno

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 1,67 mg/cm²

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione] : 3,1 mg/m³

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle] : 3,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 0,83 mg/cm²

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione] : 3,5 mg/kg pc/giorno

PNEC [acqua dolce] : 0,00018 mg/L

PNEC [acqua di mare] : 0,00002 mg/L

PNEC [depuratore] : 10, mg/L



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

13 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanza: Geraniolo

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione] : 161,6 mg/m³

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle] : 12,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [lavoratore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 11,8 mg/cm²

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - inalazione] : 47,8 mg/m³

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - contatto con la pelle] : 7,5 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti sistemici - ingestione] : 13,75 mg/kg pc/giorno

DNEL [consumatore - esposizione a lungo termine - effetti locali - contatto con la pelle] : 11,8 mg/cm²

PNEC [acqua dolce] : 0,0108 mg/L

PNEC [acqua di mare] : 0,00108 mg/L

PNEC [depuratore] : 0,7 mg/L

PNEC [sedimento fresco] : 0,115 mg/Kg

PNEC [sedimento di mare] : 0,0115 mg/Kg

PNEC [suolo] : 0,0167 mg/Kg

PNEC [acqua intermittente] : 0,108 mg/L

8.2. Controlli dell'esposizione



Controlli tecnici idonei:

Usi del consumatore:

Nessun controllo specifico previsto

Usi professionali:

Nessun controllo specifico previsto

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto
Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
Usare preferibilmente indumenti in cotone antistatico

c) Protezione respiratoria
Operare in ambienti sufficientemente aerati evitando di inalare il prodotto.

d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

14 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Controlli dell'esposizione ambientale:

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Informazioni
Stato fisico	Aerosol	
Colore	Trasparente	
Odore	Profumato	
Soglia olfattiva	non determinato	
Punto di fusione/punto di congelamento	-41 °C	
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	non disponibile	
Infiammabilità	Altamente infiammabile	
Limite inferiore e superiore di esplosività	1.8 – 12.0 vol%	
Punto di infiammabilità	14 °C	ASTM D92



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

15 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Informazioni
Temperatura di autoaccensione	425 °C	
Temperatura di decomposizione	non determinato	
pH	5.0	
Viscosità cinematica	non determinato	
Solubilità	non disponibile	
Idrosolubilità	non disponibile	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	non determinato	
Tensione di vapore	43.0 hPa	
Densità e/o densità relativa	non disponibile	
Densità di vapore relativa	non disponibile	
Caratteristiche delle particelle	non disponibile	

9.2. Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Non pertinente

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non pertinente

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

Liquido e vapori altamente infiammabili. i vapori possono creare miscele esplosive con l'aria.

10.2. Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

16 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme e altre fonti di accensione. No fumatori. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e temperature superiori a 35 ° C.

Evitare il riscaldamento del prodotto, potrebbe esplodere.

Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi.

riscaldamento, fiamme libere, scintille e superfici calde.

Il prodotto aerosol si mantiene stabile per un periodo superiore ai 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non possono avvenire reazioni pericolose in quanto il contenitore è a tenuta pressoché ermetica.

Al fine di evitare che il metallo del contenitore si possa deteriorare, tenere lontano da prodotti a reazione acida o basica. Attenzione al calore in quanto a temperature superiori a 50°C si ha un aumento della pressione all'interno del contenitore tale da arrivare alla deformazione della bombola sino allo scoppio.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

ATE(mix) oral = 142.000,0 mg/kg

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

(a) tossicità acuta: Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): EPA OPPTS 870.1200

- Coniglio DL50 via cutanea 3412.5 mg/kg

- Ratto DL50 via orale 426 mg/kg

OECD 401 Acute Oral toxicity

- Ratto DL50 via orale 795 mg/kg

Stime di tossicità acuta Via orale 858.37 mg/kg

(b) corrosione cutanea/irritazione cutanea: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): EPA OPPTS 870.1200 Acute Dermal Irritation

Coniglio - Pelle - Eritema/Escara 3.3 - Fortemente irritante

(c) gravi danni oculari/irritazione oculare: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Alcool isopropilico: Provoca grave irritazione oculare.

Alcool isopropilico: Provoca grave irritazione oculare.

(d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): OECD 406 Skin Sensitization Porcellino d'India - Non provoca sensibilizzazione

(e) mutagenicità sulle cellule germinali: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): OECD 471 Bacterial Reverse Mutation test

Esperimento in vitro Oggetto Batteri

Negativo



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

17 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test

Esperimento in vitro Oggetto Mammifero - Animale

Negativo

(f) cancerogenicità: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

(g) tossicità per la riproduzione: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchildimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): OECD 414 prenatal developmental toxicity study

Coniglio - Per via orale 30 mg/kg

OECD 416 two generation reproduction toxicity study

Ratto- Maschile, Femminile - Per via orale 30.5 mg/kg

(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Alcool isopropilico: Può provocare sonnolenza o vertigini.

(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchildimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)): OECD 409 -

Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents

Cane - Maschile, femminile

Sottocronica NOAEL Per via orale 45 mg/kg

OECD 408 - Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents

Ratto - Maschile, femminile

Sottocronica NOAEL Per via orale 31-38 mg/kg

(j) pericolo in caso di aspirazione: Alcool isopropilico: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 4710

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 12800

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 72,6

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchildimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)):

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 426

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 3412,5

Eucaliptolo:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 4500

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile.

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Informazioni non disponibili.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

18 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)):
OECD 201 Alga, Growth inhibition test - Algae-Pseudokirchneriella subcapitata 72 ore - Acuto EC50 0.049 mg/Acqua fresca
OECD 201 Alga, Growth inhibition test - Algae-Pseudokirchneriella subcapitata 96 ore - Acuto EC50 0.03 mg/l Acqua fresca
EU Method C.2 (Acute Toxicity for Daphnia) OECD 209 Activated Sludge, Respiration inhibition test - OECD 203 fish, Acute toxicity Test
Daphnia 48 ore Acuto EC50 0.016 mg/l Acqua fresca
Micro organismo - Fanghi resi attivi 3 ore Acuto EC50 7.75 mg/l Acqua Fresca
Pesce - Cyprinodon Variegatus 96 ore Acuto CL50 1.28 mg/l Acqua di mare
Lepomis Macrochirus 96 ore Acuto CL50 0.515 mg/l Acqua fresca
Fathead minnow - Pimephales promelas 96 ore Acuto CL50 0.28 ppm Acqua fresca
EPA U.S. EPA FIFRA 72-4 (b)
Daphnia Magna 21 giorni Cronico NOEC ≥ 0.0045 mg/l Acqua fresca
Pesce - Pimephales promelas 96 ore Cronico NOEC 0.0322 mg/l Acqua fresca
Tossicità acuta Fattore M = 10
Tossicità cronica Fattore M = 1

Eucaliptolo:

LC50/96h 57 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC50/48h >100 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h >74 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
Tossicità acuta Fattore M = 1
Tossicità cronica Fattore M = 1

Il prodotto è nocivo per l'ambiente e per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Rapidamente degradabile.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)):

OECD301B Ready Biodegradability- CO2- Evaluation test 96.5% Facilmente - 28 giorni

OECD301D Ready Biodegradability- Closed bottle test $> 60\%$ Facilmente - 28 giorni

Biodegradabilità facilmente

Eucaliptolo:

Facilmente biodegradabile

Degradabilità: 82% (28d) - OECD 301F

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,05.

Composti di ammonio quaternari, benzil-C12-16-alchilidimetile, cloruri (ADBAC/BKC (C12-16)):

log Pow 0.5 potenziale bassa

log Pow 0.5 (BCF 67.62) potenziale bassa

Eucaliptolo:



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

19 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

In base al coefficiente di distribuzione n-octanol/acqua non è da aspettarsi un'accumulazione in organismi: Log Pow 3,4

12.4. Mobilità nel suolo

Relativi alle sostanze contenute:

Alcool isopropilico:

Informazioni non disponibili.

Eucaliptolo:

Adsorption/soil; Koc 214 20°C

Log Koc 2,33

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

I residui devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti consegnando i contenitori vuoti ad uno smaltitore autorizzato ed attrezzato per maneggiare in sicurezza i contenitori pressurizzati contenenti liquidi e gas infiammabili residui. Il contenitore vuoto riscaldato a temperatura superiore a 70°C può scoppiare.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1950

Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggio interno 1 L collo 30 kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 1 L collo 20 kg



14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/IMDG: AEROSOL infiammabili

ICAO-IATA: AEROSOL flammable



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

20 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 2
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etichetta : 2.1 + 2.1
ADR: Codice di restrizione in galleria : D
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Quantità limitate : 1 L
IMDG - EmS : F-D, S-U

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Non applicabile

Codice di classificazione: 5F

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ICAO-IATA: Prodotto non pericoloso per l'ambiente
IMDG: Contaminante marino : No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verificano situazioni di emergenza

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i.
REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) - Allegato XIV, Allegato XVII e s.m.i.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza)
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) e s.m.i.
Contiene :
Alcool isopropilico - REACH Allegato 17 restrizione: 3, 40

categoria Seveso:
P3a - AEROSOL INFIAMMABILI

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti:



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

21 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

HP3 - Infiammabile
HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
HP14 - Ecotossico

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)
In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.
H304 = Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 = Provoca irritazione cutanea
H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 = Provoca gravi lesioni oculari
H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H302 = Nocivo se ingerito.
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H226 = Liquido e vapori infiammabili.

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

H222 - Aerosol altamente infiammabile. Procedura di classificazione: Sulla base di dati di sperimentazione
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Procedura di classificazione: Sulla base di dati di sperimentazione
H319 - Provoca grave irritazione oculare. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo

Fonti Bibliografiche:

SAX 12 Ed Van Nostrand Reinhold

MERCK INDEX 15 Ed

ECHA: European Chemicals Agency (<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals>)

OSHA: European Agency for Safety and Health at Work

IARC: International Agency for Research on Cancer

IPCS: International Programme on Chemical Safety (Cards)

NIOSH: Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TOXNET: Toxicology Data Network

WHO: World Health Organization

CheLIST: Chemical Lists Information System

GESTIS: International Limit Value (<https://limitvalue.ifa.dguv.de/>)



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AIR CONTROL SANITIZER

Emessa il 17/03/2025 - Rev. n. 1 del 17/03/2025

22 / 22

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Acronimi:

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
- CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
- CSR: Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza Chimica)
- DNEL: Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto)
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto)
- IATA International Air Transport Association
- IMDG International Maritime Dangerous Goods
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale)
- LD Lethal Dose (dose letale)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico)
- PNEC: Predicted No Effect Concentration (Prevedibile concentrazione priva di effetti)
- STEL: Short Term Exposure Limit (Limite di esposizione a breve termine)
- SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza estremamente preoccupante)
- TLV: Threshold Limit Value (valore limite di soglia)
- TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
- vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative and toxic (Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

AVVISO AGLI UTILIZZATORI:

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione relative alle prescrizioni per la sicurezza, la salute, la protezione dell'ambiente ed il corretto uso del prodotto.

L'utilizzatore deve tenere presenti i possibili rischi legati ad un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto viene fornito.

La scheda non dispensa in alcun caso l'utilizzatore dalla conoscenza e dall'applicazione dell'insieme di regolamentazioni pertinenti la sua attività.

L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare gli obblighi che gli competono durante l'utilizzo del prodotto pericoloso.

La scheda non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che non gli competano obblighi diversi da quelli citati e regolamentanti la detenzione e l'uso del prodotto di cui è l'unico responsabile.

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
