

Rentokil

Ekspert på skadedyrkontroll



Flexi Armour Seal

Beskytt mot skadedyr ved å tette hull og sprekker

Strukturen av bygninger forringes over tid og det danner seg hull i treverk, mursteiner, betongblokker og andre materialer. Disse hullene gir enkel tilgang for gnagere og gjør det mulig for rotter og mus å smette ubemerket inn. Rester av søppel blir ofte liggende igjen rundt disse hullene som igjen blir en kilde til mat for gnagere og samtidig gir dem materiale til å lage bol.

Viktige funksjoner og fordeler

- **Sterk holdbarhet og styrke:** kroker av strikket rustfritt stål som er blandet med tetningsmasse, gjør at Flexi Armour Seal er slitesterk, fleksibel og svært motstandsdyktig mot gnagere
- **Målrettet tetning:** gir trygghet for at virksomheten din følger lovgivning om målrettet forebygging av gnagere og revisjon ansvaret følges. Å forebygge gnagere fra å komme inn på eiendommen, betyr at du automatisk reduserer behovet for bruk av midler mot gnagere som f.eks bruk av gift.
- **Enkel å installere:** Seal har en kort klebefri tørketid på ca. 45 minutter (ved 23 °C og 65 % relativ luftfuktighet) , noe som betyr rask beskyttelse og minimal forstyrrelse av produktiviteten i driften.
- **Spar tid og penger:** ved å forebygge og å holde gnagere ute.
- **Bevarer miljøet:** Flexi Armour Seal er en ikke-brennbar og ikke-giftig løsning.



Forebygging er en viktig del av integrert skadedyrbekjempelse

Flexi Armour Seal er designet med tanke på motstandsdyktighet. Det er en effektiv løsning for å tette strukturelle hull som gir adgang til gnagere. Den inneholder kroker av strikket rustfritt stål, som er blandet inn i tetningsmassen. Det gjør den svært motstandsdyktig mot gnaging. Seal gir en rask og permanent løsning.

Funksjoner:

- **Kraftig og robust:** Vårt tetningsmiddel er 2,6 ganger hardere enn andre alternativer, noe som gjør det svært robust mot gnagere. Den har også en høy strekkstyrke, 2,7 ganger sterkere enn alternative masser og den tåler enhver situasjon.
- **Egnet for alle værforhold:** Seal har et driftstemperatur-intervall på -30°C til +80°C, noe som gjør den egnet til å motstå nesten alle værforhold.
- **Trygg og miljøvennlig**

Rentokil

Ekspert på skadedyrkontroll

© 2022 Rentokil Initial plc. Registrert i England 5393279. Navnet Rentokil er et registrert varemerke. En del av **Rentokil Initial**